

KST VERDELER TF



Deze verdeler wordt toegepast in verwarmings- en koelinstallaties. Door gebruik van Taconova flowmeters (0-5L/min) is hij uiterst geschikt voor nauwkeurige inregelingen bij installaties op lage temperatuur met bv warmtepompen. De drukval over de flowmeter is minimaal waardoor een groot debiet mogelijk is per kring. De verdeler is opgebouwd uit modulaire glasvezelversterkte polyamide elementen. Door de dubbele wand opbouw is de verdeler uiterste geschikt voor koeling. Zonder hulpstukken kan een element bijgevoegd worden of weggelaten. Daarnaast kunnen de aansluitingen 180° tov elkaar gedraaid worden. Eventuele aansluiting naar een verdieping kunnen eenvoudig gerealiseerd worden.



Technische aansluiting

- primaire 5/4"
- uitgangen 3/4" Eurocones
- vul -en aflaatkraan
- thermometers (0-80°C)
- Tmax 95°C- 6 bars
- conform EN12 293



Standaard uitvoering

- 3 delige duimse bolkranen op vertrek en retour
- vul- en aflaatkraan op vertrek en retour
- automatische ontlufter

Opties

- automatische ontlufter

Bijkomende informatie

- De verdeler is voorzien van een persrapport en werd 100% getest
- De verdeler is voorgemonteerd op de beugels
- Garantie: 10 jaar op body en 2 jaar op accessoires

Referentie	Omschrijving	L	H	D
202002	PA verdeler verwarmen/koelen 2 G	203	359	98
202003	PA verdeler verwamen/koelen 3 G	253	359	98
202004	PA verdeler verwamen/koelen 4 G	303	359	98
202005	PA verdeler verwamen/koelen 5 G	353	359	98
202006	PA verdeler verwamen/koelen 6 G	403	359	98
202007	PA verdeler verwamen/koelen 7 G	453	359	98
202008	PA verdeler verwamen/koelen 8 G	503	359	98
202009	PA verdeler verwamen/koelen 9 G	553	359	98
202010	PA verdeler verwamen/koelen 10 G	603	359	98
202011	PA verdeler verwamen/koelen 11 G	653	359	98
202012	PA verdeler verwamen/koelen 12 G	703	359	98

Instructies Taconova flowmeters

taconova TOPMETER PLUS 1/2" (SUPPLY)

